

Garanzia

Grazie per aver preferito un prodotto CBVICKY.

Per utilizzare al meglio questo apparecchio vi consigliamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per una eventuale riparazione in garanzia.

Ogni articolo prodotto da CBD Electronic S.r.l. con il marchio CBVICKY è accompagnato da "carta d'identità".

Sulle etichette che si trovano sia sulla scatola d'imballo che sulla struttura dell'articolo (normalmente sulla faccia meno esposta) sono riportati, oltre al nome, al codice prodotto ed al codice a barre, anche la data di produzione evidenziata dalle prime tre cifre contenute dall'indicatore di rintracciabilità.

71204

Dove la prima cifra (6) indica l'anno 2006 e le seguenti due cifre indicano la settimana di riferimento (12).

La data di produzione è importante perché costituisce il riferimento per il periodo di garanzia, fissato da CBD Electronic S.r.l. in 24 mesi a decorrere dalla stessa.

Per i periodi coperti da garanzia il prodotto che manifesti un mal funzionamento indipendente da manomissioni o incuria, sarà riparato o sostituito con parti e/o prodotti nuovi o revisionati, a condizione che sia inviato a spese dell'acquirente presso la sede di via Santa Vecchia 99, 23868 Valmadrera - LC.

Elenchiamo di seguito altri motivi che impediscono a CBD Electronic S.r.l. di essere responsabile dei danni verificatisi ad articoli con marchio CBVICKY:

- Disastri naturali, incendi, scariche statiche, fulmini

- Negligenza, installazione non corretta, riparazione non autorizzata, modifiche, utilizzo di tensione non corretta, mancanza dell'etichetta con l'indicatore di rintracciabilità, sostituzione o manomissione del cavo di alimentazione.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o a cose, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle istruzioni d'installazione.

Per tutti i prodotti esclusi dal periodo di garanzia o comunque non coperti per i motivi appena citati, sarà preventivato il relativo costo della riparazione, e richiesta una conferma scritta del benessere del cliente.

In questo caso il prodotto riparato, sarà rispedito al mittente che dovrà farsi carico di ogni tipo di spese di trasporto.

Impegni dell'azienda e del tecnico installatore:

L'azienda si impegna inoltre a richiamare dal mercato quei lotti di produzione che abbiano manifestato una difettosità superiore rispetto allo standard stabilito dalle *istruzioni tecniche di produzione*.

Ogni segnalazione in tal senso viene da noi sollecitata presso l'indirizzo di posta elettronica: riparazioni@cbvicky.it

L'azienda si dichiara responsabile del buon funzionamento e della sicurezza di ogni singolo prodotto.

Essa, pur essendo a conoscenza che questo singolo è sempre parte di un impianto costituito da molteplici unità, non può in alcun caso essere chiamata a rispondere del buon funzionamento e della sicurezza dello stesso.

Il buon funzionamento dell'impianto è infatti frutto dell'esperienza dell'installatore che deve progettare il medesimo seguendo, oltre alle singole istruzioni tecniche dei vari prodotti, anche le norme tecniche di riferimento.

Rimane buona norma, anche se non sufficiente per eliminare la precedente considerazione, utilizzare il materiale CBVICKY per la connessione di tutto l'impianto.

Avvertenze e istruzioni per la sicurezza

ATTENZIONE !!!

Il prodotto deve essere aperto solo da personale qualificato per evitare rischio di scosse elettriche.

Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'unità.

Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato, manomesso o logoro.

Non esporre l'unità alla pioggia, all'umidità, vicino ad una fonte di calore o ai raggi solari.

Fissare al palo o al muro con gli accessori indicati per evitare urti e danneggiamenti alla carcassa.

Si sconsiglia ogni tentativo di installazione da parte di personale non qualificato, non in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e della strumentazione adeguata per la verifica dell'impianto.



CBD Electronic S.r.l.

Via Santa Vecchia, 99

23868 Valmadrera - LC

Tel. 0341.21.02.52

Fax 0341.21.02.62

Internet: www.cbvicky.it

E-mail: cbd@cbvicky.it

Istruzioni di installazione multiswitch modelli

MT504 - MT514

MT506 - MT516

Art. MT504 - Cod. B160700

Art. MT514 - Cod. B160701

Art. MT506 - Cod. B160703

Art. MT516 - Cod. B160704

Materiale fornito

n° 1 modulo multiswitch MT5...

n° 1 foglio istruzioni per l'installazione

Rev. D - 13/12/07

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di ingresso / uscita:	40 + 2.150 MHz
Ingressi SAT:	4 In
Ingressi TV:	1 In
Uscite SAT:	4 Out
Uscite TV:	1 Out
Uscite per ricevitore:	4 / 6 Out
Attenuazione di passaggio sat (MT5x4/5x6):	2 / 4 dB
Attenuazione di passaggio tv (MT5x4/5x6):	4 / 6 dB
Guadagno derivate SAT:	
	2 dB @950 MHz
	8 dB @2150 MHz
MT504 / MT506	-13 dB @950 MHz
	-8 dB @2150 MHz
MT514 / MT516	
Attenuazione deriv. TV (tutti i modelli):	16 dB
Isolamento tra gli ingressi:	>30 dB
Isolamento tra TV e SAT e viceversa:	>25 dB
Isolamento tra le uscite:	>25 dB
Livello max uscita derivazioni* (MT50x/51x):	95 / 83 dB μ V
Alimentazione:	Dai ricevitori SAT
Alimentazione LNB tramite decoder:	SI VL
Perdita ritorno ingresso / uscita:	> 10 dB

*-35 dB IMA²

REQUISITI MINIMI D'INSTALLAZIONE

- Parabola da 100 cm;
- LNB con differenza di livello non superiore a 7 dB in banda;
- Misuratore di campo.